

# 氣冷移動式S系列、H系列

# 標準型

## 獨特配件與功能



SWU-415S



以CAD/CAM進行分析、模擬、設計、製造、品質的發展從設計開始。



經熱處理及精密研磨的進排氣閥組，注意每環節確保效率與壽命。



以大型自動加工中心機進行精密加工，一次夾持完成各加工面，確保精度的一致性



鋼珠噴砂處理，自動粉體塗裝；注重環保並確保外觀晶亮耐久。

### 機型選擇

- 確認需要風量並選擇至少有**30%**餘裕之機型。
- 請考慮將來自動化設備增加，壓縮空氣使用量增多的情況，並預作規劃。
- 機型選擇正確與否影響購置成本及電費。

### 型式選擇

- **U型**：用自動釋荷閥控制空壓機的空車、重車；適用於較大馬力機型及連續運轉型。
- **P型**：用壓力開關控制空壓機的停車及再啟動；適用於較小馬力機型及間續使用型。
- **U&P共用型**：用壓力開關與電磁閥，結合智慧型IC控制器，空壓機可依照氣源需求量自動調節全、半自動，最佳運轉效能。  
(※使用機型SVU(P)-215S、SVU(P)-220S、SWU-415NS、HVP-215、HWU-415N。)
- 型式選擇正確與否影響空壓機使用壽命及電費。

### 標準型

規格	型式	SVP-205S	SWP-307S	SWP-310	SWU-415S	HVP-205-A	HWP-307-A	HWP-310-A
馬力	HP	5	7.5	10	15	5	7.5	10
額定功率	KW	3.7	5.5	7.5	11	3.7	5.5	7.5
入口體積流量	L/min	434	635	962	1229	418	524	723
標示壓力值	Kg/cm <sup>2</sup> .G	8	8	8	8	14	12	14
配置儲氣桶	Liter	155	240	300	300	237	237	237
外型尺寸 L*W*H	mm	1400x520x980	1470x650x1150	1835x650x1200	1835x850x1200	1470x550x1100	1470x640x1150	1470x640x1150
重量	kg	214	298	329	395	271	328	339