

氣冷移動式N系列

強制潤滑型

N TYPE 獨家專利與強制式潤滑系統特點



設置冷卻氣流的導風板
增加壓縮熱源冷卻效果
大幅降低壓縮熱的溫度

失油保護開關



獨特的加油通氣管設計
潤滑油份回收設計
確保冷凝油不噴溢
減少潤滑油的損失
兼顧綠色環保境界



潤滑油回油特殊設計
減少內部潤滑油飛濺
降低壓縮空氣含油量



SVU(P)-215S
SVU(P)-220S



強制潤滑機構

長效性潤滑過濾系統

- 此列系型號SVU(P)-220S、SVU(P)-215S具強制潤滑。
- 機體專為某些特定環境、特定用途的客戶需求設計若您的工作需要24小時持續運轉，或用氣不穩定，啟動頻繁，或連續性的重負荷，此系列的機型可符合您的需求。

使用壽命長

- 散熱性是決定空壓機長壽的重要關鍵之一，SWAN空壓機機體特殊的結構設計、加大風扇及選用散熱性佳的金屬材質等多重考量，有效提高散熱效率。



HWU-415N



SVU-205NS

強制潤滑型

規格	型式	SVU-205NS	SWU-307NS	SWU-310N-A	SWU-415NS	SVU(P)-215S	SVU(P)-220S	HVU-205N-A	HWU-307NS	HWU-310N-A	HWU-415N	HVP-215
馬力	HP	5	7.5	10	15	15	20	5	7.5	10	15	15
額定功率	KW	3.7	5.5	7.5	11	11	15	3.7	5.5	7.5	11	11
入口體積流量	L/min	466	650	890	1323	1379	1663	401	523	667	1017	1127
標示壓力值	Kg/cm ² .G	8	8	8	8	8	8	14	14	14	12	12
配置儲氣桶	Liter	155	240	300	300	400	400	237	237	237	300	300
外型尺寸 L*W*H	mm	1400x520x980	1470x650x1150	1835x650x1200	1835x650x1200	1820x730x1480	1820x730x1480	1470x650x1150	1470x650x1150	1470x650x1150	1835x650x1200	2230x800x1400
重量	kg	228	246	263	290	560	560	285	341	354	490	640